

MZET 9-25 PSL

Zylindersensor
Cylinder sensor
Détecteur pour vérins




di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

204656



1) LED / LED / LED
2) Aktive Fläche / Sensing surface / Surface sensible
3) Memoryblock und Kabelclip beigelegt / Memory block and cable clip included / Bloc de mémoire et pince-câble inclus

mm



BK : schwarz / black / noir
BN : braun / brown / marron
BU : blau / blue / bleu

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Montage	Assembly	Montage	T-Nut / T-groove / Rainure en T
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	10 … 30 V DC
Schaltausgang	Switching output	Sortie de commutation	pnp, 100 mA, NO
Leerlaufstrom (max.)	No-load current (max.)	Courant de marche à vide (max.)	10 mA
Gehäusematerial	Housing material	Matériau du boîtier	Kunststoff, PA / Plastic, PA / Plastique, PA
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionnement	-25 … +80 °C
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 67
Anschluss	Connection	Raccordement	Kabel, 2 m / Cable, 2 m / Câble, 2 m


Stand 24.04.25, Änderungen vorbehalten
As of 04/24/25, subject to change
État 24.04.25, sous réserve de modifications

CE

Sicherheitshinweise	Safety instructions	Consignes de sécurité
Allgemeiner Sicherheitshinweis WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!	**General safety notice** WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!	**Consigne de sécurité générale** AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des règlementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !


MZET 9-25 PSL

气缸传感器




di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

204656



1) LED
2) 感应面
3) 附带存储块和电缆夹
mm



BK：黑色
BN：棕色
BU：蓝色


技术数据	**+20°C, 24 V DC**
装配	T 型槽
工作电压	10 … 30 V DC
开关输出端	pnp, 100 mA, NO
空载电流（最大）	10 mA
外壳材料	塑料, PA
工作环境温度	-25 … +80 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆, 2 m

版本 25.04.24，保留变更权

安全提示


一般安全提示
警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！

MZET 9-25 …



Fixer Sensorwechsel gegen Festanschlag dank Memoryblock.
Quick sensor change against positive stop thanks to memory block
Changement rapide et installation précise du capteur grâce au bloc de mémorisation.

MZEC 9-18 …



MZEC 9-26 …

